













Kombinationsmöglichkeiten Terrassenlager **Stelzlager für Bodenbeläge** starr oder verstellbar



Kombinationsmöglichkeiten


	1x PP155/15	15mm		2x PP155/15	30mm
	1x PP155/45	45mm		1x PP155/15 1x PP155/45	60mm
	1x PLV50/75	50-75mm		1x PLV50/75 2x PP155/15	80-100mm
	1x PLV50/75 1x PP155/15	65-85mm		1x PLV50/75 1x PP155/15 1x PP155/45	110-130mm
	1x PLV50/75 1x PP155/45	95-115mm		2x PLV50/75 1x PP155/45	145-185mm
	2x PLV50/75	100-140mm		1x PLV50/75 1x Zst65/100	135-170mm
	1x Zst65/100	Nur mit PLV50/75		1x PLV50/75 1x Zst65/100 2x PP155/15	165-200mm
	1x PLV50/75 1x Zst65/100 1x PP155/15	150-185mm		2x PLV50/75 1x Zst65/100	185-240mm
	1x PLV50/75 1x Zst65/100 1x PP155/45	180-215mm			

Kombinationsmöglichkeiten




1x PLV50/75
2x Zst65/100

200-270mm




1x PLV50/75
2x Zst65/100
1x PP155/15

215-285mm




1x PLV50/75
2x Zst65/100
2x PP155/15

230-300mm




1x PLV50/75
2x Zst65/100
1x PP155/45

245-315mm




2x PLV50/75
2x Zst65/100

270-340mm




1x PLV50/75
3x Zst65/100

255-370mm



1x PLV50/75
4x Zst65/100

330-465mm



1x PLV50/75
5x Zst65/100

395-550mm

Kombinationsmöglichkeiten

Das **PLV50/75** als Grundelement zur Verlegung ab 50 mm:

PLV50/75 [Stück]	Zst65/100 [Stück]	Bereich der Verstellbarkeit [mm]	Kombiniert mit PP155/15	Kombiniert mit PP155/45	Erreichbare Höhen [mm]
1		25			50-75
1		20	1		65-85
1		20	2		80-100
1		20		1	95-115
1		20	1	1	110-130
2		40			100-140
1	1	35			135-170
1	1	35	1		150-185
1	1	35	2		165-200
1	1	35		1	180-215
1	2	70			200-270
1	2	70	1		215-285
1	2	70	2		230-300
1	2	70		1	245-315
1	3	105			265-370
1	4	135			330-465
1	5	155			395-550

Mit Ausgleichsscheiben AS 155/1 bzw. AS150/3 mm können Schrägen und Gefälle von 1 bis 5% erzeugt werden. Die AS 1/ 3 mm verlegen sie einfach zwischen den PLV und PP, ganz, halb oder viertel. Bei dem obersten Lager sollten die AS 1/ 3 mm so verlegt werden, dass mindestens 5 mm Abstandhalter heraushängen, damit die Platten richtig auf Fuge liegen.

Alle Plattenlager/Stelzlager/Ausgleichsringe sind miteinander kombinierbar/steckbar. Die höhenverstellbaren Plattenlager (PLV50/75) und Zwischenstücke (Zst65/100) sind durch das Gewindestück mm-genau verstellbar.

Die verstellbaren Plattenlager PLV50/75 und Zwischenstücke Zst65/100 sollten immer mindesten 2 cm im Gewinde eingefahren sein, um eine Unterbaustabilität sowie Standfestigkeit zu garantieren.

Optische Hilfe beim Ausdrehen beachten. An den Gewinden von PLV 50/75 und ZSt 65/100 sind Einkerbungen zu sehen. Die unteren Einkerbungen dürfen bei der verlegten Stelze nicht sichtbar sein. Die oberen Einkerbungen des PLV50/75 Deckels sind nicht maßgeblich.

Belastbarkeit der Stelze = 500 kg.